



56031-
2014



2015

1 « » (« »)

2 297 «

»

3 03 2014 . No 496-

4

1) - « 1,0—2012 (8).
(».
».
() « -
, -
(gost.ru)

Magnesium alloys pressed wire.
Specifications

— 2015—03—01

1

2

12.1.005-88

12.1.007-76

9.511-93

515-77

2856-79

3240.0-76

3240.1-76

3240.2-76

3240.3-76

3240.4-76

3240.5-76

3240.6-76

3240.7-76

3240.8-76

3240.9-76

3240.10-76

3240.11-76

3240.12-76

3240.13-76

3240.14-76

3240.15-76

3240.16-76

3240.17-76

3240.18-76

3240.19-76

3240.20-76

3240.21-76

8273-75

14192-96

14957-76

19433-88

24231-80

« », « » 1 ,
 , , . , , , .
 (). , , . , .
 , , , , .
3
 3.1
 3.2 1
 1

			1
12	±0.2	10000	0,002
2.0	±0.3		0.006
2.5	±0.3		0.009
3.0	±0.3		0.013
4.0	±0.5		0.023
5.0	±0.5	1000	0.035
6.0	±0.5		0.051
8.0	±0.5		0.090
2.0 - 4.0	± 0.3	4.0 - 8.0	5. 15. 5 20-1 (-1) -1 (-2)

3.3 1 MAS.
 1.8 / 3,

2-1, 2.0 :
 2-1 2.0
 8. 5.0 :
 85.0

4

4.1 2, 2-1. 2-1 . 5. 8.
 15. 18. 21 (2). 5. 10. 10. 20-1 (-1). -1 (-2).
 2. 2-1. 2-1 , 5. 8. 15, 18. 21 (2)
 14957. 5, 10 - 2856. 10. 20-1
 (-1). -1 (-2)- 2.
 4.2

2

	.%							
		-	0.3-0.9	6.8- .5	1.5-2.0	-	1.2-2.0	-
20-1 (-1)		-	0.4-1.0	-	1.0-1.	-	-	3.0-3.7
-1 < °2>		5.5- .5	-	-	1.0-1.5	0.2- .6	*	*

2

	.%							
	0.03	0.03	0.005	0.04	0.04	0.002	-	0.03
20-1 (-1)	0.05	0.05	0.01	0.1	0.01	-	0.02	0.03
-1 < »2>	0.05	0.05	0.01	0.1	-	0.02	-	0.03

4.3

4.4
4.5
4.6

5

5.1

5.2

5.3

5.4

56031—2014

6

6.1

3240.0 - 3240.21

24231.
3240.0 -

3240.21.

6.2

6.3

7

7.1

-

400 500° :

•

•

7.2

12.1.007.
12.1005.

7.3

19433.

4-

8

8.1

()

8.2

8.3

515.

8273

515

8.4

8.5

9.511.

14192

8.6

()

. 1-

1 -

	. / *	
2	1.78	0.989
2-1	1.79	0.994
2-1	1.79	0.994
8	1.78	0.989
15	1.83	1.017
18	1.48	0.822
21 (2)	1.60	0.689
5	1.81	1.006
10	1.78	0.989
10	2.18	1.211
20-1 (-1)	2.02	1.122
-1 (-2)	1.89	1.050

56031—2014

669.721.5-426-126:006.354

77.150.20

18 2330

: , , ,

12.01.2015. 60x84Ve-
. . .0,93 31 . .201.

,

« »

123995 . .,4.
www.gostinfo.nj info@QOSTinfo.ru